



AKKUTEK 2420 3p

NBPA0313G01***

NBPCL33G1***

1 Kurzbeschreibung

Das **AKKUTEK** ist eine batteriegepufferte Stromversorgung und arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip. Die Batterien werden im Netzbetrieb aufgeladen. Gleichzeitig werden die angeschlossenen Verbraucher versorgt. Bei Netzausfall gewährleistet das **AKKUTEK** in Verbindung mit den Batterien für einen bestimmten Zeitraum ohne Unterbrechung eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannung.

Das **AKKUTEK** zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Primärgetaktetes Schaltnetzteil mit I/U-Ladekennlinie
- Mikrocontrollergestütztes Batteriemangement
- Bedien- und Anzeigepanel für Schaltschrank-Türeinbau
- Temperaturnachführung der Ladespannung durch externen Sensor

2 Normen und Vorschriften

Gesamtgerät	2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) 2011/65/EU mit 2015/863/EU (RoHS) 1907/2006/EG (REACH) 2009/125/EG (Öko-Design) EN 61010-1 / EN 61010-2-201 EN 62368-1
AKKUTEK 2440	UL 508 / C22.2 No. 107.1
EMV	2014/30/EU (EMV-Richtlinie) EN 55011 Grenzwertklasse B Gruppe 1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

3 Technische Daten

Eingang	
Eingangsnennspannungsbereich	3x 400 - 500 V AC
Zul. Eingangsspannungstoleranz	-15 % +10 %
Frequenz	50 / 60 Hz \pm 3 Hz
Eingangsnennstrom	0,9 A @ 400 V AC
Einschaltstrom	\leq 15 A/0,5 ms
Eingangsnennleistung	591 W @ (U _e = 400 V AC, U _a = 26,8 V DC, I _a = 20 A)
Ausgang	
Ausgangsnennspannung	24 V DC (SELV / PELV)
Ausgangsspannung (ohne Temperaturnachführung)	19,8 - 26,8 V DC \pm 0,4 %
Ausgangsspannung (mit Temperaturnachführung)	19,8 - 28,0 V DC \pm 0,4 %
Ausgangsspannung (Starkladung)	28,6 V DC
Ladeschlußspannung ohne / mit Temperaturnachführung	26,8 V DC \pm 0,4 % / 26,5 - 28,0 V DC \pm 0,4 %
Lastabwurf (Tiefentladeschutz)	19,8 V DC \pm 0,4 %
Ausgangsnennstrom	20 A
Ladestrombegrenzung	21,5 A \pm 0,5 A
Eigenverbrauch im Pufferbetrieb	95 mA
Verlustleistung	60 W @ (U _e = 400 V AC, U _a = 26,8 V DC, I _a = 20 A)
Wirkungsgrad	89,9 % @ (U _e = 400 V AC, U _a = 26,8 V DC, I _a = 20 A)
Ladekennlinie**	IU-Kennlinie DIN 41773-1
Sicherung	
Sicherung Batteriekreis	Max. 25 A
Sicherung Ausgang	Extern
Empfohlene Vorsicherung	Max. 2 A
Allgemein	
Schutzart des Gehäuses	IP20
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Batterietyp	Bleiakku*
Maße (H x B x T) Standardgerät	241 mm x 101 mm x 234 mm
Maße (H x B x T) Standardgerät mit Montageplatte 7 Ah / 12 Ah	256 mm x 340 mm x 241,6 mm
Gewicht Standardgerät (ohne Batterien)	2,6 kg
Gewicht Standardgerät mit Montageplatte 7 Ah	9,5 kg
Gewicht Standardgerät mit Montageplatte 12 Ah	13,0 kg
Betriebstemperatur	0 °C - +40 °C
Lagertemperatur	0 °C - +50 °C
Relative Luftfeuchte	\leq 95 % nicht betauend
Max. Höhe über Normalnull	2000 m

*Grundparametrierung für VRLA-Bleiakku (AGM, SLA, Gelakku)

**Andere Batterietypen parametrierbar