



Gateway

PMDV1710G01001

1 Kurzbeschreibung

Das Gateway verbindet über ein Netzwerk eine USV bzw. ein Master-Slave-System mit mehreren USVs mit einem PC. Mithilfe der Software können Überwachungs- und Parametrierungsaufgaben an den USVs durchgeführt werden.

2 Normen und Vorschriften

EMV	2014/30/EU (EMV-Richtlinie) EN 55011+ A1 Grenzwertklasse B Gruppe 1 EN 61000-6-2 AC EN 61000-6-4 + A1
-----	--

3 Technische Daten

Eingang	
Eingangsspannungsbereich	10 V DC...60 V DC
Max. Eingangsstrom	0,16 A @ 10 V DC
Default-IP	192.168.178.60
Max. Verlustleistung ‚worst-case‘	2 W
Sicherung	
Interner Geräteschutz	0,2 A (PTC)
Allgemein	
Schutzart des Gehäuses	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Maße (H x B x T)	99 mm x 45 mm x 114 mm
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperatur/Lagertemperatur	-20 °C...+60 °C
Relative Luftfeuchte	≤95 % nicht betauend
Max. Höhe über Normalnull	2000 m